



DUO TEK

articoli tecnici e da imballo



FORMATO REGGIA POLIESTERE

Codice Reggia Diam.76mm	Formato in mm	Finitura	Carico di rottura in Kg	Lunghezza Bobina in mt	Confezione / rotoli
WG 40	13	Incollato a caldo	375	1.100	2
WG 55	16	Incollato a caldo	600	600	2
WG 65	19	Incollato a caldo	725	500	2
WG 85 HD	25	Incollato a caldo	1.250	400	2
WG 105	38	Incollato a caldo	2.000	100	4
Solo per presse:					
WG 30 BAL	9	Incollato a caldo	275	250	8
WG 40 BAL	13	Incollato a caldo	375	250	8

Codice Reggia Diam.200mm	Formato in mm	Finitura	Carico di rottura in Kg	Lunghezza Bobina in mt	Confezione / rotoli
CS 55	16	Plastificate	600	600	2
CS 65	19	Plastificate	725	500	2
CS 85	25	Plastificate	1.050	400	2
CS 105	32	Plastificate	1.600	400	2

Sigilli per reggia composita poliestere

Formato in mm		Finitura	Quantità in scatole / pz
9	Tipo B3	Zincati	1.000
13	Tipo B4	Zincati	1.000
16	Tipo B5	Zincati	1.000
19	Tipo B6	Zincati	1.000
25	Tipo B8	Zincati	500
32	Tipo B10	Zincati	250

Tenditori e carrelli per reggia composita poliestere

Codice Tenditori e Carrelli	Formato reggia in mm
Tenditore mod. H22	12 / 19
Tenditore mod. H26	25 / 40
Carrello portareggia con vaschetta	Diam. 76mm
Carrello portareggia con vaschetta e ruote	Diam. 200mm